

六	SBS 改性沥青混凝土 (AC-16I)	m ²	363	545	1. 坑槽回填砂砾及夯实(不含砂砾费用); 2. SBS 改性沥青混凝土(AC-16I), 厚12cm; 3. 含切边、基层夯实; 4. 强度等级 C20 商品砼基层, 厚30cm。
七	水泥混凝土路面	m ²	260	390	1. 坑槽回填砂砾及夯实(不含砂砾费用); 含切边、基层夯实; 2. 砼基层强度等级 C20, 厚10cm; 3. 砼面层强度等级 C30, 厚24cm;
八	安砌侧石	m	99	149	1. 麻石侧石; 2. 强度等级为 C15 垫层、厚10cm; 3. 3cm 厚的1: 3水泥砂浆粘结层;
九	人工回填砂修复	m ³	110	165	含砂主材。
十	砌筑检查井	座	1296	1944	1. 砖砌井身; 2. 深1.2m、井口1.2*1.0cm; 3. 垫层水泥砼强度等级为 C15, 厚15cm。
	砌筑检查井	座	980	1470	1. 砖砌井身; 2. 深1.2m、井口1.04*0.64cm 3. 垫层水泥砼强度等级为 C15, 厚15cm。
十一	顶管	元/m	>200mm	100	
		元/m	<200mm	70	

岳阳市发展和改革委员会文件

岳发改价费〔2019〕271号

岳阳市发展和改革委员会 关于重新明确我市主城区道路挖掘修复费 收费标准的复函

岳阳市城市管理和综合执法局：

你局《关于请求重新批复我市主城区道路挖掘修复费收费标准的函》收悉。根据湖南省发改委、省财政厅《关于发布湖南省住房城乡建设系统行政事业性收费标准的通知》（湘发改价费〔2015〕1119号）及《关于降低2016年度第四批涉企行政事业性收费标准的通知》（湘发改价费〔2018〕426号）文件精神，经委价审会集体研究，现就我市主城区道路挖掘修复费收费标准有关事项函复如下：

一、降低人行道透水砖板修复铺设标准，由现行 270 元 / m² 下调为 212 元 / m²，其他项目收费标准继续按岳发改价费 [2017]38 号文件执行，具体标准收费标准详见附表；

二、100 m²以内道路挖掘修复费按表列单位标准计收，100—300 m²按表列对应项目单位标准下浮 5%，300 m²以上下浮 10%；

三、对挖掘或毁坏道路经市城市管理和综合执法局同意自行修复并验收合格的不得收费；

四、收取了城市道路挖掘修复费的不得同时向事主收取城市道路占用费；

五、本复函自发文之日起执行，有效期三年。执行期间，如遇国家及省发改委有新规定，从其新规定。

附件：岳阳市主城区道路挖掘修复费收费标准



岳阳市发展和改革委员会办公室 2019年8月13日印发

附件：

岳阳市城区道路挖掘修复费收费标准

序号	项目名称	单位	实时造价 (元)	收费标准 (元)	备 注
一	人行道彩色砼板修复铺设	m ²	170	255	1. 坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）； 2. 基层夯实、强度等级为 C15 砼填层、厚 20cm； 3. 1: 3 水泥砂浆结合层； 4. 砼板规格：40cm*40*5cm，25cm*25cm*3cm 5. 中细砂扫缝。
二	人行道拉线板修复铺设	m ²	180	270	1. 坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）； 2. 基层夯实、强度等级为 C15 砼填层、厚 20cm； 3. 1: 3 水泥砂浆结合层； 4. 砼板规格：40cm*40*5cm，25cm*25cm*3cm 5. 中细砂扫缝。
三	人行道大理石板修复铺设	m ²	255	383	1. 坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）； 2. 基层夯实、强度等级为 C15 砼填层、厚 20cm； 3. 1: 3 水泥砂浆结合层； 4. 规格：60cm*60cm*3cm
四	人行道透水砖板修复铺设	m ²	180	270 下调 为 212	1. 坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）； 2. 基层夯实、强度等级为 C15 砼填层、厚 20cm； 3. 1: 3 水泥砂浆结合层； 4. 规格：20cm*10cm*5cm 5. 中细砂扫缝。
五	普通沥青混凝土（AC-16I）	m ²	327	490	1. 坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）； 2. 沥青混凝土（AC-16I），厚 12cm； 3. 含切边、基层夯实； 4. 强度等级为 C20 商品砼基层，厚 30cm