

# 岳阳市生态环境局

岳经环评[2023]20 号

## 关于岳阳市品一包装有限公司年产 3000 吨食品复合软 包装袋技改项目环境影响报告书的批复

岳阳市品一包装有限公司年产 3000 吨食品复合软包装袋技改项目位于岳阳经济技术开发区康王乡乌江村,总占地面积 14406.9m<sup>2</sup>,总投资 6000 万元。主要原材料为 BOPA 薄膜、BOPET 薄膜、BOPP 薄膜、铝箔、RCPP 薄膜、PE 薄膜、VMPET 镀铝膜、油性油墨、水性油墨、稀释剂、双组份粘合剂、印刷版、液化气。生产工艺流程:复合、粘合剂、熟化、冷却、分条、制袋、成品包装入库。主要建设内容为:印刷设备置换和更新,原辅材料的优化升级(大量改用水性油墨、保留部分油性油墨),废气处理设施升级改造。项目技改后生产规模不变。根据湖南霖昇工程技术咨询有限公司编制的《岳阳市品一包装有限公司年产 3000 吨食品复合软包装袋技改项目环境影响报告书报批稿》的基本内容、结论及专家评审意见,综合考虑,我分局原则同意你公司环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

一、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施,并着重做好以下工作:



1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善项目场地雨污水管网。本项目无生产废水产生，生活废水经三级化粪池处理设施处理后，作为农肥，不外排。

2、废气污染防治工作。规范建设生产车间废气收集净化系统，调墨、印刷、复合、固化有机废气和印刷设备擦拭废气，废气处理工艺从现有“负压收集+高温裂解+碱液喷淋”升级改造为“负压收集+基于高温/催化氧化的双通路处理凹印有机废气装置+碱液喷淋”，处理后的废气经1根15m排气筒（DA001）排放，排放浓度和排放速率满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中排放限值要求。无组织排放的VOCs满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要声源采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

4、固体废物管理工作。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，规范建设一般固体废物暂存间和危险废物暂存间，建立健全一般固体废物和危险废物储存、处理、转运管理与台帐，废包装废弃物（含废油墨桶、废胶桶、废稀释剂桶等）、废印刷版、含油墨抹布、手套属危险废物经妥善收集暂存



后交有资质单位处置；收集的废边角料、不合格产品、包装桶回收利用；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

5、加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，做好运营期环境监测工作。制定环境风险应急预案，落实各项风险防范及应急处理措施，储备好相关应急物资，确保各污染防治设施正常运转，各污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。

6、总量控制：本技改项目实施后全厂污染物排放量有所降低，公司现有排污权证满足总量控制要求。

二、项目建设和运营期的日常环境监管工作由岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

